

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

, 19

LOC





DIST

REVISIONS

(C) COPYRIGHT 19

BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
H		再作成	FJ00-0858-97	12/JUN/'97	H.H	S.K
J		改訂	FJ00-1503-97	3/OCT/97	H.H	

注記:
NOTES:1. 使用するコンタクトは 170262 又は 170263.
CONTACTS, 170262 & 170263, ARE USED.② ロッキング凸部位置は長手方向の中央。
LOCKING PROTRUSION IS PLACED ON THE CENTER
OF HOUSING.回路番号
CIRCUIT No.3~12極
POS.回路番号
CIRCUIT No.2極
POS.

31.9	30.3	30.6	12		9-171822-2	7-171822-2
26.9	25.3	25.6	10		9- -0	7- -0
24.4	22.8	23.1	9		8- -9	6- -9
21.9	20.3	20.6	8		8- -8	6- -8
19.4	17.8	18.1	7		8- -7	6- -7
16.9	15.3	15.6	6		8- -6	6- -6
14.4	12.8	13.1	5		8- -5	6- -5
11.9	10.3	10.6	4		8- -4	6- -4
9.4	7.8	8.1	3		8- -3	6- -3
-図示-				2	8-171822-2	6-171822-2
"C"	"B"	"A"	極数 (Pos.)		赤色 (RED)	緑色 (GREEN)
31.9	30.3	30.6	12	5-171822-2	3-171822-2	1-171822-2
26.9	25.3	25.6	10	5- -0	3- -0	1- -0
24.4	22.8	23.1	9	4- -9	2- -9	0- -9
21.9	20.3	20.6	8	4- -8	2- -8	0- -8
19.4	17.8	18.1	7	4- -7	2- -7	0- -7
16.9	15.3	15.6	6	4- -6	2- -6	0- -6
14.4	12.8	13.1	5	4- -5	2- -5	0- -5
11.9	10.3	10.6	4	4- -4	2- -4	0- -4
9.4	7.8	8.1	3	4- -3	2- -3	0- -3
-図示-				2	4-171822-2	2-171822-2
"C"	"B"	"A"	極数 (Pos.)		青色 (BLUE)	黒色 (BLACK)
					白色 (NATURAL)	
					型番 (PART NUMBER)	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS: 単位: 寸 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10mm, ±0.2 30mm, ±0.25 100mm, ±0.3 ANGLE, ±0.3°
MATERIAL 材料 66 NYLON (UL94V-0)	COLOR 色別 表参照 SEE TABLE

DWN 6/12 '97
H. HOSHINO
CHK 6/12 '97
J. TANIGAWA
APVD 6/12 '97
S. KUBOYAMA
PRODUCT SPEC
製品規格
APPLICATION SPEC
取付適用規格
WEIGHT
重さ
CUSTOMER DRAWING

AMP

日本エー・エム・シー株式会社
Kawasaki, JapanNAME
名称
ハウジング (AMP EIシリーズ コネクタ)
HOUSING (AMP EI SERIES CONNECTOR)SIZE CAGE CODE DRAWING NO
番号
A3 00779 C-171822
RESTRICTED TO
制限

SCALE 4-1 SHEET 1 OF 1 REV J