




NUMBER
174804

METRIC

DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



基板穴あけ寸法 (参考) (PCB LAYOUT (REF))

注 記

1. 嵌合相手プラグハウジング : P/N 1-480424-0
2. 適用製品規格 : 108-5155
3. 適用基板厚 : 1.6mm

NOTES

1. THE PARTY PLUG H.S.G. : P/N 1-480424-0
2. PRODUCT SPEC. : 108-5155
3. PCB THICK : 1.6mm

4 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE	OBSOLETE	OBSOLETE					
1	1	1	1	ハウジング (HEADER HSG)	熱可塑性樹脂(66-NYLON) UL94-V0	---	⑥
1	1	1	1	クランプ (SHORT) (CLAMP SHORT)	銅合金 (Cu ALLOY)	Ni UNDER PLATE, 錫めつき (Ni UNDER PLATE, FINISH Tin)	⑤
1	1	1	1	クランプ (キック無し) (CLAMP W/O KINK)	銅合金 (Cu ALLOY)	Ni UNDER PLATE, 錫めつき (Ni UNDER PLATE, FINISH Tin)	④
1	1	1	1	クランプ (LONG) (CLAMP LONG)	銅合金 (Cu ALLOY)	Ni UNDER PLATE, 錫めつき (Ni UNDER PLATE, FINISH Tin)	③
4	4	4	4	コンタクト (CONTACT)	銅合金 (Cu ALLOY)	Ni UNDER PLATE, 錫めつき (Ni UNDER PLATE, FINISH Tin)	②
1	1	1	1	ハウジング (HEADER HSG)	熱可塑性樹脂(66-NYLON) UL94-V2	---	①
1-1	1-1	1-1	1-1	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)	仕上げ (FINISH)	項番 (ITEM)

1-174804-1	3.8	13
1-174804-3	2.95	12.15
1-174804-2	3.8	13
174804-1	3.8	13
P/N	"A"	"B"



				TE TE Connectivity	
組合電線断面 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ		名称 (NAME) 4極 コマーシャル メイテンロック ピンヘッダー 4 Pos. Com. M-N-L PIN HEADER (固定ベルト付) (WITH FIX BELT)	
材料 (MATERIAL) SEE TABLE 表参照		仕上 (FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°	
D3 REVISED PER ECO-11-005030 RK HMR 23MAR11		DR. 12/FEB/'93 K. NAKAMURA		LOC 番号 (No.) A3 J C= 174804	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE		CHK. 22/FEB/'93 K. SAKAMOTO		尺度 (SCALE) NOT	
		APP. 22/FEB/'93 K. SAKAMOTO		REV. D3 SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING)